Dragone palo corto con base - 9513A243

IP67

Design: Tecnoilluminazione 2003



Dati generali

Descrizione
Piccolo lampione a 3 LED. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Riflettore conico che distribuisce la luce a 360° e diffusore satinato per una suggestiva illuminazione. Riflettore alluminio lucidato e cromato. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Cavo FROR blu per esterni 2x0,5mmq lunghezza standard 1 mt, su richiesta lunghezze e sezioni diverse o cavo H07RN-F. Pressa cavo in poliammide M16x1,5mmq. Tutti i componenti sono assemblati e fissati mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm.

Classe	III
Installazione	Su basamento
Applicazione	Esterni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	3
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	228 lm
Efficienza luminosa apparecchio	35.63 lm/W
Fascio di luce	Radiale diffuso
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA opalino/Alluminio cromato

Dati elettrici

Potenza	6.4 W
Corrente	700 mA
Tensione	9.1 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in strruttura separata dal vano ottico o esterno


Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	D=64,2mm; H=210mm
Peso	960 g

© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695
http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico



© 2026 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it