



Perseo Binario - 9R308300

Design: Umberto Tosi 2011

IP40 CE  

Dati generali

Descrizione

Sistema con corpi lampada lineari con 2 LED ciascuno in tubo di PMMA, da applicare a binario trifase + DALI. Gruppo lampada orientabile a 360°. Rotazione della singola barra contenente i LED per orientare la luce nella direzione desiderata; tubo di PMMA metà lucido e metà satinato e sua rotazione indipendente dalla barra per ottenere una luce piena oppure diffusa. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Fissaggio mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm

Classe

I

Installazione

Soffitto, parete

Applicazione

Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente

Citizen. Sostituibile singolarmente

Numero LED

8

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso apparecchio

1988 lm

Efficienza luminosa apparecchio

77.05 lm/W

Fascio di luce

Diffuso

Ottica

Simmetrica

Materiale ottica

Polycarbonato trasparente/satinato

Dati elettrici

Potenza

25.8 W

Corrente

350 mA

Tensione

230 Vac

Alimentatore

Elettronico per LED

Descrizione alimentatore

Interno

Dati fisici

Materiale

Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron

Finitura/Colore

Satinato / Alluminio naturale

Dimensioni

264.2x20mm; Hmax=88mm

Peso

1330 g



