

Dragone palo corto - 9513A244

IP67 CE III F

Design: Tecnoilluminazione 2003



Dati generali

Descrizione

Piccolo lampione a 3 LED. Struttura in alluminio trafileato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Riflettore conico che distribuisce la luce a 360° e diffusore satinato per una suggestiva illuminazione. Riflettore alluminio lucidato e cromato. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Cavo FROR blu per esterni 2x0,5mmq lunghezza standard 1 mt, su richiesta lunghezze e sezioni diverse o cavo H07RN-F. Pressa cavo in poliammide M16x1,5mmq. Tutti i componenti sono assemblati e fissati mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm.

Classe

III

Installazione

Su basamento

Applicazione

Esterni

Dati illuminotecnici

Sorgente

Cree. Sostituibile singolarmente

3

Numero LED

3000K

Temperatura di colore

228 lm

Flusso luminoso apparecchio

35.63 lm/W

Efficienza luminosa apparecchio

Radiale diffuso

Fascio di luce

Intercambiabile

Ottica

PMMA opalino/Alluminio cromato

Materiale ottica

Dati elettrici

Potenza

6.4 W

Corrente

700 mA

Tensione

9.1 Vdc

Alimentatore

Elettronico per LED. Sostituibile
separatamente dai LED

Descrizione alimentatore

Interno in struttura separata dal vano
ottico o esterno

Dati fisici

Materiale

Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex
6060) e UNI 9006/4 (ex 6082)
anodizzazione 20 micron

Finitura/Colore

Satinato / Alluminio naturale

Dimensioni

D=64,2mm; H=160mm

Peso

580 g

Disegno tecnico

