

Gemini Plus Terra - 9D15F306

IP40   

Design: Umberto Tosi 2016



Dati generali

Descrizione

Lampada a 5 LED su moduli con sistema di dissipazione integrato. Orientamento del singolo LED con opzione di snodo aggiuntivo. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafiletato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe

I

Installazione

Appoggio

Applicazione

Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente

Cree Multichip. Sostituibile singolarmente

5

Numero LED

4000K

Temperatura di colore

2095 lm

Flusso luminoso apparecchio

106.08 lm/W

Efficienza luminosa apparecchio

Stretto

Fascio di luce


Intercambiabile

Ottica

PMMA / Policarbonato

Materiale ottica

Disegno tecnico



Dati fotometrici

LED MK-R		4000 K
LED:	1	lens 27-35mm
current:	350 mA	
power:	3.95 W	
number lens:		(50%)
distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	0.4	2523
2.00	0.7	631
3.00	1.1	280
4.00	1.5	158

